

GSR 18 VE-2-LI Professional robustseries

Wprowadzenie na rynek: 03.2011



Podstawowe cechy i sugerowana cena

**Ekstremalnie wytrzymałe.
Praktycznie niezniszczalne.**

1. Ekstremalnie mocne - 4-polowy silnik Bosch
2. Ekstremalnie kompaktowe - głowica 213 mm
3. Ekstremalnie wytrzymałe - obudowa Dura Shield

cena brutto:

2 029 PLN

Dane techniczne

Napięcie	(V)	18,0
Pojemność akumulatora	(Ah)	3
Technologia zasilania		Li-Ion
Średnica wkrętów	(mm)	do 12
Moment obr., wkręc. twarde/miękkie	(Nm)	2
Prędkość obrotowa (1/2 bieg)	(obr./min.)	0-380 / 1600
Średnica wiercenia (stal)	(mm)	13
Średnica wiercenia (drewno)	(mm)	50
Waga z baterią	(kg)	2,1

Dane logistyczne

Nr produktu: 0 601 865 300

EAN: 3 165 140 579 827

L-BOXX / karton: + / -

Wymiary opakowania (cm): 442 x 355 x 150

Waga brutto: 5,8 kg

Miejsce produkcji: Malezja



Informacje o produkcie

Nowo zaprojektowana przekładnia i 4-polowy silnik o wysokiej wydajności:
duża moc i niewielkie rozmiary

! Najkrótsza głowica w swojej klasie (213 mm):
lepszy balans i kontrola narzędzia w ciasnych zakamarkach

2 prędkości obrotowe:
optymalizacja momentu obr.
do wkręcania i wiercenia

Hamulec silnika:
do dokładnego wkręcania seryjnego

Wąski uchwyt pokryty miękką gumą
wygodny i pewny chwyt narzędzia

System elektronicznej ochrony ogni (ECP):
chroni przed przeciążeniem,
przegrzaniem i głębokim rozładowaniem
zapewniając do 400% dłuższy czas pracy
baterii

System wymiennych akumulatorów:
kompatybilne z bateriami Compact i Premium
Bosch w tej klasie napięcia

13mm metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona:
solidny, gwarantuje najwyższą siłę docisku

25+1 ustawień sprzęgła:
Perfekcyjny dobór parametrów
do precyzyjnego wkręcania

Regulacja prędkości obr. w spuście:
Perfekcyjna regulacja prędkości

! Ekstremalnie wytrzymała
zachowuje pełną sprawność nawet po upadku
na beton z 2 metrów wysokości a innowacyjny
system EMP automatycznie obniża prędkość
obrotową w razie zablokowania

Oświetlenie LED:
wspomaga prace w ciemnych miejscach

